



GYS

Procédé TIG DC

courant de soudage en TIG DC de 10 à 200 A

amorçage Lift ou HF

gestion de gâchette 2T / 4T / 4T LOG

3 procédés : Standard / Pulsé / Spot

50 mémoires pour sauvegarder les paramètres

compatible avec les torches à lamelle et double bouton (avec ou sans potentiomètre)

commandes à distance en option

courant de soudage en MMA de 10 à 200 A

accepte les électrodes Basiques et Rutiles (jusqu'à Ø 5 mm)

aides au soudage intégrées : Hot Start réglable, Arc Force réglable et Antisticking

alimentation monophasée Flexible Voltage de 85 à 265 V

protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V grâce à la technologie PROTEC 400

livré avec torche TIG26 DB - 4 m (coffret consommables inclus), porte-électrode et pince de masse (2 m).

Caractéristiques

consommation primaire (a)	16
facteur de marche à 40°C à 60% (a)	165 a (tig dc)/135 a (mma)
facteur de marche à 40°C à i2 max. (%)	35 (tig dc)/25 (mma)
gamme d'intensité de soudage (i2) (a)	10-200
poids (kg)	10
tension à vide (v)	70
tension d'alimentation (v)	230

Référence	Prix HT
10533663 POSTE TIG PROTIG 201 DC FV EQUIPE	-