



LACME

Filtration micronique par séparation mécanique offrant une protection optimale et économique pour les applications air comprimé, pour la filtration des particules solides et liquides jusqu'à 1 micron

Permet d'avoir une teneur en huile résiduelle après filtration inférieure à 0,5 ppm (mg/m³)

Peut être utilisé seul comme préfiltre d'ordre général ou comme protection d'un filtre déshuileur (type DHC)

Température air comprimé recommandé/maxi : 20°C / 55°C

Code couleur pour éviter toute confusion au moment du remplacement

Purge automatique à flotteur de série

Corps des filtres en aluminium moulé sous pression et traité contre la corrosion par cataphorèse

Cartouche de filtration avec plissage dense, de grande surface, avec double armature permettant de réduire les Pertes de charges et d'obtenir une filtration optimale

filtre sans silicone conforme à la directive 14/68 pour les équipements sous pression pour les gaz du groupe Conception en conformité avec ISO 12500 et fabrication certifiée ISO 9001

Classes de filtration selon la norme ISO 8573-1 / 2010 :

- Classe teneur en particules solides : PF2

- Classe teneur en huile : PF2.

Caractéristiques

pression max. (bar)	16
---------------------	----

Référence	débit max. (m³/h)	modèle	Prix HT
10538385	60	pf6c	-
10538386	90	pf9c	-
10538383	120	pf12c	-
10538384	220	pf22c	-