



MANORGA

Montage facile, les lisses s'accrochent facilement sur les montants par un système de connecteurs 3 griffes

pieds platine métal à boulonner à la base de l'échelle pour une meilleure stabilité de l'ensemble

charge utile jusqu'à 4 500 Kg par échelle (uniformément répartie) selon configuration (demander précisément la charge maxi par niveau à votre revendeur)

élément départ : 2 échelles hauteur 2000 mm (2 niveaux) ou 2500 mm (3 niveaux), 4 ou 6 lisses feuillures avec goupilles de sécurité, 2 ou 3 platelages aggloméré 19 mm

élément suivant : 1 échelles hauteur 2000 mm (2 niveaux) ou 2500 mm (3 niveaux), 4 ou 6 lisses feuillures avec goupilles de sécurité, 2 ou 3 platelages aggloméré 19 mm

échelles : montant profil 50 x 50 mm acier galvanisé, perforés en façade au pas de 50 mm

traverses et diagonales : profil "C" 25 x 15 mm galvanisées à boulonner
coloris gris RAL 7024.

Caractéristiques

hauteur (mm)	2000
longueur (mm)	2000
matériau du platelage	agglo
nombre de niveaux	2
profondeur (mm)	600

Référence	désignation	Prix HT
10539891	élément suivant	-
10539890	élément départ	-