



SCELL IT

Le rivet standard ASD Open Type comporte une tête plate, une tige de traction classique en acier et un corps en aluminium, le point de rupture sur la tige de traction est situé sous la tête donnant ainsi un aspect creux au corps du rivet à la pose.

Caractéristiques

finition	alu/acier
type	tête plate

Référence	boîte de	longueur (mm)	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	plage de sertissage (mm)	Prix HT
194192	250	12	4,0	4,1	6,5 - 8,5	-
194202	250	8	4,8	4,9	3,0 - 4,5	-
194203	250	10	4,8	4,9	4,5 - 6,0	-
194194	250	16	4,0	4,1	10,5 - 12,5	-
194204	250	12	4,8	4,9	6,0 - 8,0	-
194180	500	6	3,2	3,3	1,5 - 3,5	-
194182	500	10	3,2	3,3	5,5 - 7,0	-
194181	500	8	3,2	3,3	3,5 - 5,5	-
194190	400	8	4,0	4,1	3,0 - 5,0	-
194191	400	10	4,0	4,1	5,0 - 6,5	-
194205	250	14	4,8	4,9	8,0 - 10,0	-
194183	500	12	3,2	3,3	7,0 - 9,0	-
194189	500	6	4,0	4,1	1,0 - 3,0	-
194206	250	16	4,8	4,9	10,0 - 12,0	-
194207	250	18	4,8	4,9	12,0 - 14,0	-
194208	250	20	4,8	4,9	14,0 - 16,0	-
194210	250	25	4,8	4,9	18,0 - 21,0	-