



**GUITEL HERVIEU**

Pour manutention légère d'appareils ou mobiliers  
monture en tôle d'acier emboutie zingué  
pivotement sur 2 couronnes de billes  
corps de roue polypropylène gris, bandage caoutchouc souple gris non tachant  
moyeu lisse, pare-fils zingués, axe boulonné démontable.

**Caractéristiques**

|                  |            |
|------------------|------------|
| bandage          | caoutchouc |
| moyeu            | lisse      |
| type de fixation | platine    |

| Référence | charge (kg) | dimensions<br>platine (h x l) (mm) | entraxe<br>(mm)   | hauteur<br>(mm) | largeur<br>bandage<br>(mm) | monture           | Ø roue (mm) | Prix HT |
|-----------|-------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------|
| 3709      | 40          | 50 x 50                            | 37 x 37 à 34 x 34 | 72              | 18                         | pivotante         | 50          | -       |
| 3710      | 40          | 50 x 50                            | 37 x 37 à 34 x 34 | 72              | 18                         | pivotante à frein | 50          | -       |
| 3711      | 60          | 65 x 65                            | 53 x 53 à 44 x 44 | 102             | 21                         | pivotante         | 75          | -       |
| 3712      | 60          | 65 x 65                            | 53 x 53 à 44 x 44 | 102             | 21                         | pivotante à frein | 75          | -       |
| 3713      | 70          | 75 x 75                            | 60 x 60 à 50 x 50 | 135             | 26                         | pivotante         | 100         | -       |
| 3714      | 70          | 75 x 75                            | 60 x 60 à 50 x 50 | 135             | 26                         | pivotante à frein | 100         | -       |