



GUITEL HERVIEU

Manutention extra souple pour charges lourdes, tous types de sols
monture en tôle d'acier emboutie zinguée forte épaisseur
pivotement sur 2 couronnes à billes
double blocage (roue et pivot)
bandage caoutchouc super élastique gris non tachant, adhésivé sur le corps
corps de roue polyamide bleu, roulement à billes protégés
garantie indéfectible.

Non tachant
Excellente résistance à l'abrasion
Silencieuse et confortable
Effort au démarrage réduit

Caractéristiques

bandage	caoutchouc super élastique
moyeu	à billes
type de fixation	platine

Référence	charge (kg)	dimensions platine (h x l) (mm)	entraxe (mm)	hauteur (mm)	largeur bandage (mm)	monture	Ø roue (mm)	Prix HT
10002951	200	105 x 85	80 x 60	132	31	fixe	100	-
10002949	200	105 x 85	80 x 60	132	31	pivotante	100	-
10002950	200	105 x 85	80 x 60	132	31	pivotante à frein	100	-
10002956	250	105 x 85	80 x 60	157	35	fixe	125	-
10002954	250	105 x 85	80 x 60	157	35	pivotante	125	-
10002959	300	135 x 115	105 x 80	164	40	fixe	125	-
10002957	300	135 x 110	105 x 80	164	40	pivotante	125	-
10002955	250	105 x 85	80 x 60	157	35	pivotante à frein	125	-
10002962	350	135 x 115	105 x 80	196	41	fixe	160	-
10002960	350	135 x 110	105 x 80	196	41	pivotante	160	-
10002958	300	135 x 110	105 x 80	164	40	pivotante à frein	125	-
10002965	400	135 x 115	105 x 80	238	41	fixe	200	-
10002961	350	135 x 110	105 x 80	196	41	pivotante à frein	160	-
10002963	400	135 x 110	105 x 80	238	41	pivotante	200	-

Référence	charge (kg)	dimensions platine (h x l) (mm)	entraxe (mm)	hauteur (mm)	largeur bandage (mm)	monture	Ø roue (mm)	Prix HT
10002964	400	135 x 110	105 x 80	238	41	pivotante à frein	200	-