



GUITEL HERVIEU

Monture en tôle d'acier zinguée
pivotement sur 2 couronnes de billes
double blocage (roue et pivot)
pédale de frein en acier
bandage caoutchouc standard noir
corps de roue en polypropylène noir
manutention silencieuse pour sols industriels.

Caractéristiques

bandage	caoutchouc
type de fixation	platine

Référence	charge (kg)	dimensions platine (h x l) (mm)	entraxe (mm)	hauteur (mm)	largeur bandage (mm)	monture	moyeu	Ø roue (mm)	Prix HT
3716	50	67 x 48	55 x 30	68	24	fixe	lisse	50	-
3718	65	75 x 60	55 x 40	85	27	fixe	lisse	65	-
3721	80	105 x 80	80 x 60	107	35	fixe	à rouleaux	80	-
3715	50	67 x 48	55 x 30	68	24	pivotante	lisse	50	-
9105538	125	105 x 80	80 x 60	158	35	fixe	à rouleaux	125	-
9105537	100	105 x 80	80 x 60	130	35	fixe	à rouleaux	100	-
3717	65	75 x 60	55 x 40	85	27	pivotante	lisse	65	-
3719	80	105 x 80	80 x 60	107	35	pivotante	à rouleaux	80	-
9105534	100	105 x 80	80 x 60	130	35	pivotante	à rouleaux	100	-
9105536	125	105 x 80	80 x 60	158	35	pivotante	à rouleaux	125	-
3720	80	105 x 80	80 x 60	107	35	pivotante à frein	à rouleaux	80	-
3722	100	105 x 80	80 x 60	130	35	pivotante à frein	à rouleaux	100	-
3723	125	105 x 80	80 x 60	158	35	pivotante à frein	à rouleaux	125	-