



PROMAC - TOOL FRANCE

Equipée d'un frein de descente permettant de réguler la vitesse de descente
 variateur de vitesse (20-65 m/min)
 capacité de coupe de 150 mm en tube
 archet pivotant à 60°D
 ruban guidé par roulements à billes
 étau à serrage rapide
 socle en tôle avec système de lubrification
 frein de descente
 puissance : 230 V / 1,1 kW
 plage de vitesse : 20 - 65 m/min
 dimensions du ruban : 1735 x 12.7x 0,64 mm
 archet pivotant : 60 °D
 capacité de coupe rond 90° : 150 mm
 capacité de coupe carré 90° : 160 x 150 mm
 capacité de coupe rond 45°D : 120 mm
 capacité de coupe carré 45°D : 120 x 90 mm
 capacité de coupe rond 60°D : 70 mm
 capacité de coupe carré 60°D : 100 x 70 mm
 ouverture étau : 160 mm
 niveau sonore : 70dB
 dimensions LxIxh : 715 x 1326 x 1650 mm
 hauteur de travail : 880 mm
 poids : 115 kg
 accessoires fournis : socle en tôle avec système de lubrification, ruban, 1735 x 12.7
 x 0,64 mm, étau à serrage rapide, manuel d'utilisation et clés de service.

Référence		Prix HT
204807	SCIE A RUBAN MANUELLE SX815DVP	-