



OPTIMUM

Avec variateur permettant une vitesse parfaitement adaptée à l'usinage
guide-lame par roulements 3 points réglable et coulissant pour plus de précision
coupe angulaire jusqu'à 60° grâce à l'archet orientable
système complet d'arrosage avec bac récupérateur
bâti et archet de scie en fonte grise massive
butée de coupe réglable pour coupes en série
capacité de coupe rond (0° - 45° - 60°) : 150 - 105 - 65 mm
capacité de coupe plat (0° - 45° - 60°) : 150x160 - 105x130 - 65x65 mm
capacité de coupe carré (0° - 45° - 60°) : 150 - 105 - 65 mm
puissance moteur : 1.1 kW - 230 V
puissance système d'arrosage : 50 W
montée de l'archet : manuelle
descente : assistée par ressort
angle de coupe : 0 à 60°
vitesse de coupe : 20 à 65 m/min
dimensions de lame : 1735 x 12,7 x 0.9 mm
longueur (étau fermé/ouvert) : 930 /1120 mm
largeur (sans/avec butée de coupe) : 510 /720 mm
hauteur archet : 1240 / 1590 mm
poids : 120 kg
livrée de série avec socle, lame HSS bi-métal, butée de coupe, étau à serrage rapide
et système d'arrosage.

Référence		Prix HT
10537971	SCIE A RUBAN S 150 G VARIO	-