



OPTIMUM

Conçue pour les travaux de maintenance et les productions en série, elle dispose d'un étau à serrage rapide, d'une butée de coupe réglable, d'un système d'arrosage à débit réglable et d'un socle avec espace de rangement intégré.

Equipée d'un moteur bi-vitesses permettant d'adapter la vitesse de coupe aux différents matériaux.

Son guidage de lame haute précision, associé à une structure robuste en fonte massive, garantit des coupes précises et limite les vibrations.

La descente de l'archet est réglable par vérin hydraulique et l'arrêt automatique en fin de coupe assure un confort d'utilisation optimal.

capacité de coupe rond (0° - 45° - 60°) : 225 - 145 - 90 mm

capacité de coupe plat (0° - 45° - 60°) : 245x150 - 190x150 - 120x90 mm

capacité de coupe carré (0° - 45° - 60°) : 190 - 150 - 90 mm

Puissance moteur (kW) : 1.1

Alimentation (V) : 400

Puissance système d'arrosage (W) : 90

Montée de l'archet : manuelle

Angle de coupe : 0 à 60°

Vitesse de coupe (m/min) : 45/90

Dimensions de lame (mm) : 2480 x 27 x 0.9

Poids (kg) : 185

Accessoires de série : lame HSS bi-métal, butée de coupe réglable, socle, système d'arrosage.

Référence		Prix HT
10011655	SCIE A RUBAN S 275 P	-