



CEMO FRANCE

Cuve simple paroi en polyéthylène gris résistant aux UV

épaisseur matière 5 mm

produits admissibles gasoil, hvo, xtl, gnr, fioul

équipements inclus :

- pompe auto-amorçante cematic 12/40 12 v, débit 40 l/min, IP55
- flexible de refoulement 4 m dn19 avec pistolet automatique et raccord tournant
- flexible d'aspiration en caoutchouc dn19 avec crépine
- vanne coupe-circuit
- bouchon de remplissage avec soupape de surpression/ventilation 2"
- poignées intégrées pour la manutention à vide et passages de fourches pour chariot élévateur
- support pistolet avec fonction anti-goutte intégrée
- plots pour empilage à vide et passages de sangle pour arrimage
- câble électrique de 4 m avec pinces crocodiles

manutention et stockage

transportable et manipulable en charge

gerbable uniquement à vide

stockage en intérieur sur rétention

pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal

débit 40 L/min avec viscosité maximale de 2 à 5,35 cst

tension 12 V, intensité 18 A, puissance 120 W

pression maximale 1 bar, hauteur d'aspiration maximale 2 m

vitesse de rotation maximale 3800 tr/min, niveau sonore < 70 db

raccord entrée sortie F 3/4" avec réductions MF 3/4"-1"

densité maximale admissible : 1,2 kg/dm³

plage de température d'utilisation : -20°C à +40°C

capacité : 125 L

dimensions : 80 x 60 x 45 cm

poids à vide : 24 kg.

Référence		Prix HT
10008013	STATION EASY MOBIL 125 CEMATIC 12/40 12 V SANS CAPOT	-