



CEMO FRANCE

Cuve en polyéthylène gris simple paroi résistante aux UV
épaisseur matière 5 mm

produits admissibles Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul

équipements inclus :

- cuve simple paroi en polyéthylène
 - fermeture à levier inox cadénassable pour capot (selon modèle)
 - autocollants de prévention des risques
 - 4 plots pour empilage à vide
 - poignées intégrées pour manutention à vide
 - passage de fourches pour chariot élévateur
 - support pistolet
 - pistolet automatique avec raccord tournant
 - pompe centrifuge submersible Centri SP30 12 V, silencieuse
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodiles
 - dispositif de rangement du flexible de distribution
 - passages de sangle pour arrimage
 - 4 m de flexible de distribution
 - bouchon de remplissage Ø 56 mm avec soupape de surpression/ventilation
- transportable, manipulable en charge
gerbable à vide
stockage en intérieur sur rétention
pompe centri SP30 12 V en polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
débit 30 L/min, pression maximale 1,1 bar
tension 12 V, intensité 17 A, puissance 220 W
vitesse de rotation maximale 14 000 tr/min
temps de cycle maximal 15 minutes
flexible de refoulement 4 m DN 19
crépine intégrée dans la pompe
densité liquide maximale admissible : 1,2 kg/dm³
plage de température d' utilisation : -20°C à +40°C
capacité : 210 L
dimensions : 79 x 60 x 69 cm
poids à vide : 19 kg.

Référence	Prix HT
10017813 STATION EASY MOBIL 210 CENTRI SP30 12V SANS CAPOT	-