



CEMO FRANCE

Cuve en polyéthylène haute densité (PEHD) conducteur simple paroi

épaisseur matière 4 mm

produits admissibles Essence SP, kérosène, gasoil, HVO, XTL, GNR, mélange essence + huile

équipements inclus

- cuve en PEHD avec brosses abrasives antidéflagrantes en fibres synthétiques brevetées
- pistolet simple en aluminium avec raccord tournant et poignée ergonomique
- support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
- soupape de surpression/ventilation 2" "
- bouchon de remplissage Ø 90 mm avec tube perforé en acier inox et jauge de niveau
- capot en polyester orange (Sheet Moulding Compound)
- 3 passages de sangle pour arrimage
- dispositif de rangement du flexible de distribution
- vanne coupe-circuit et clapet anti-retour
- empreintes pour manutention à vide
- passages de fourche pour chariot élévateur
- 2,7 m de flexible de refoulement DN 19 antistatique
- 2 m de câble de liaison équipotentielle avec pince crocodile
- autocollants de prévention des risques
- pompe manuelle ATEX simple effet

transportable, manipulable en charge par 2 personnes

gerbable à vide sur 2 niveaux maximum

stockage sur rétention en acier uniquement

pompe manuelle atex simple effet, corps en acier

débit 0,25 L par double manœuvre

hauteur d'aspiration maximale 1,5 m

flexible d' aspiration 1 m DN 19

flexible de refoulement 2,7 m DN 19 antistatique

clapet anti-retour et crépine inclus

densité liquide maximale admissible : 1 kg/dm^3

plage de température d' utilisation : -10°C à +40°C

capacité : 190 L

dimensions : 80 x 60 x 61 cm

poids à vide : 28 kg.

Caractéristiques

hauteur (mm)	610
largeur (mm)	600
longueur (mm)	800,00

Référence		Prix HT
198317	STATION KS EASY MOBIL 190 POMPE MANUELLE SANS CAPOT	-