



CEMO FRANCE

Cuve en polyéthylène gris simple paroi, résistante aux UV, épaisseur 5 mm.

Adaptée au stockage et à la distribution d'huiles et lubrifiants

Equipements inclus :

- Réservoir roto-moulé en polyéthylène
 - Pistolet simple avec bec rigide anti-goutte et raccord tournant
 - Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodiles
 - Plots d'accrochage pour pinces crocodiles
 - Dispositif de rangement du flexible de distribution
 - Soupape de surpression/ventilation 2''
 - Bouchon de remplissage Ø 90 mm
 - 4 plots pour empilage à vide
 - Vanne coupe-circuit
 - Passage de sangle pour arrimage
 - Passage de fourches pour chariot élévateur
 - Empreintes pour manutention à vide
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - Pompe 12 V à engrenages auto-amorçante avec crépine d'aspiration
- débit 10 L/min, pression maximale 4 bar
hauteur d'aspiration maximale 2 m
tension 12 V, intensité 35 A, puissance 300 W
viscosité maximale jusqu'à 600 cSt
vitesse de rotation maximale 2 900 tr/min
niveau sonore inférieur à 65 dB
temps de cycle maximal 30 minutes
flexible de refoulement en caoutchouc 4 m DN 19
flexible d'aspiration en caoutchouc renforcé DN 19
crépine incluse
raccord entrée/sortie F 3/4''
- Densité liquide maximale admissible : 1 kg/dm³
Plage de température d'utilisation : -10°C à +40°C
Capacité (L) : 200
Dimensions (cm) : 80 x 60 x 59
Poids à vide (kg) : 31

Caractéristiques

capacité (l)	200
poids (kg)	31
tension (v)	12

Référence	Prix HT
10008027 STATIONLUB EASY MOBIL 200L POMPE ELECTRIQUE 12V	-