



GEO FENNEL GMBH

Pour les températures particulièrement élevées
mémoire intégrée pour l'exploitation des données de mesure
domaines d'application : par exemple fonderies, pour le contrôle des tambours de frein et des disques de frein, moteurs électriques, systèmes d'échappement, ...
mesure de la température sans contact avec image cible laser
double point laser pour une détection précise de la cible
fonction d'enregistrement pour 99 mesures
compatible avec tous les capteurs courants de type K
fonction de mesure en continu
transmission facile des données vers le PC via USB
plage de température -50 °C à +1600 °C
rapport optique 50:1
plage de mesure à 1 m : Ø 20 mm
coefficient d'émission réglable : 0,10 - 1,0
fonction Auto-Data-HOLD
rétroéclairage
alimentation pile 9 V
vitesse de mesure 150 ms
résolution 0,1 °C - 1000 °C, 1 °C au-delà de 1000 °C
plage de mesure capteur de type K -50 °C - +1370 °C
précision (IR) (+20 °C - +400 °C) ± 1,0 % ± 1 °C
précision (TK) (-50 °C - +1370 °C) ± 1,5 % de la valeur lue +3 °C
classe de laser 2
poids 0,3 kg
dimensions 204 x 155 x 52 mm
fourni avec piles, câble USB, embase, capteur de type K, sacoche.

Référence		Prix HT
10534134	THERMOMETRE A INFRAROUGES FIRT 1600 DATA	-