



BINZEL SOUDAGE

Équipée d' une poignée ergonomique avec revêtement antidérapant et d' une rotule très souple

Le câble coaxial LW offre un gain de poids jusqu' à 50 % par rapport aux torches standards, améliorant significativement le confort d' utilisation.

Très faible encombrement permettant de réaliser des travaux de tôlerie fine avec des accès difficiles.

Dotée d'un col de cygne orientable pour s'adapter à la meilleure position de travail.

Caractéristiques

type de refroidissement	air
-------------------------	-----

Référence	capacité sous co2 (a)	capacité sous mélange m21 (ar + co2) (a)	longueur (m)	modèle	Ø de buse fourni (mm)	Ø de fil min. - max. (mm)	tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Prix HT
180557	190	180	3	abimig at 155 lw	12,00	0,8 à 1,0	m6-0,8	-
195369	190	180	4	abimig at 155 lw	12,00	0,8 à 1,0	m6-0,8	-
195370	240	220	3	abimig at 255 lw	16,00	0,8 à 1,2	m6-1,0	-
180558	240	220	4	abimig at 255 lw	16,00	0,8 à 1,2	m6-1,0	-
195371	290	260	3	abimig at 305 lw	18,00	0,8 à 1,6	m8-0,8	-
195373	340	320	3	abimig a t 355lw	18,00	0,8 à 1,6	m8-1,0	-
195372	290	260	4	abimig at 305 lw	18,00	0,8 à 1,2	m8-0,8	-
180559	340	320	4	abimig at 355 lw	18,00	0,8 à 1,6	m8-1,0	-
195374	400	370	3	abimig at 405 lw	18,00	1,0 à 1,6	m8-1,2	-

Référence	capacité sous co2 (a)	capacité sous mélange m21 (ar + co2) (a)	longueur (m)	modèle	Ø de buse fourni (mm)	Ø de fil min. - max. (mm)	tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Prix HT
195375	400	370	4	abimig at 405 lw	18,00	1,0 à 1,6	m8-1,2	-