

BINZEL SOUDAGE

Conçue pour allier performance de soudage et protection des opérateurs permet une captation efficace des fumées directement à la source, sans compromettre le confort d' utilisation

conception optimisée garantissant une excellente ergonomie et une maniabilité proche d' une torche MIG/MAG standard, même en utilisation intensive sur fortes épaisseurs

aspiration des fumées à la source pour une meilleure protection des opérateurs jusqu' à +10 % de puissance et -20 % de poids

excellente accessibilité et visibilité de la zone de soudage

conception interne optimisée pour un flux d' air performant

réduction des pertes de gaz grâce à un design de buse amélioré

robustesse et stabilité renforcées pour les applications intensives

compatibilité avec les consommables de la gamme XFUME

gâchette disponible en version courte ou longue

Conforme à la norme DIN EN ISO 21904



Caractéristiques

facteur de marche à 40°C (%)	60
Ø de buse fourni (mm)	15,50
type de refroidissement	air

Référence	capacité sous co2 (a)	capacité sous mélange m21 (ar + co2) (a)	longueur (m)	modèle	Ø de fil min. - max. (mm)	tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Prix HT
10570198	200	180	4	xfume pro 20	0,8 - 1,2	m6 - 1.0	-
10536877	270	250	4	xfume pro 24	0.8 - 1.2	m8 - 1.0	-
10570199	200	180	5	xfume pro 20	0,8 - 1,2	m6 - 1.0	-
10536878	270	250	5	xfume pro 24	0.8 - 1.2	m8 - 1.0	-
10536890	330	300	4	xfume pro 36	0.8 - 1.2	m8 - 1.2	-
10536880	330	300	5	xfume pro 36	0.8 - 1.2	m8 - 1.2	-