



BINZEL SOUDAGE

Équipée d'un câble coaxial BI-KOAX® LW, elle améliore le confort du soudeur tout en permettant d'atteindre des facteurs de marche élevés

Poignée ergonomique

Gâchette idéalement placée

Bonne fixation mécanique du col de cygne

Raccord arrière compact

Facteur de marche à 40°: 60 %

Caractéristiques

facteur de marche à 40°C (%)	60
type de refroidissement	air

Référence	capacité sous co2 (a)	capacité sous mélange m21 (ar + co2) (a)	longueur (m)	modèle	Ø de buse fourni (mm)	Ø de fil min. - max. (mm)	tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Prix HT
157231	180	150	3	mb 15 ak grip	12,00	0,6 à 1,0	m6-0,8	-
157232	180	150	4	mb 15 ak grip	12,00	0,6 à 1,0	m6 - 0,8	-
117920	230	200	4	mb 25 ak grip	15,00	0,8 à 1,2	m6 - 1,0	-
157233	230	200	3	mb 25 ak grip	15,00	0,8 à 1,0	m6-1,0	-
117921	340	320	4	mb 36 kd grip	16,00	0,8 à 1,2	m8 - 1,2	-
157240	340	320	3	mb 36 kd grip	16,00	0,8 à 1,2	m8-1,2	-