

BINZEL SOUDAGE

Type : acier, aluminium, inox
Guidage et stabilisation du fil d'apport
Ø fil : de 0,6 à 2,4 mm
Longueur : 3 / 4 / 5 m



Caractéristiques

Référence	longueur (m)	Ø de fil (mm)	type	Prix HT
157095	3	1,2-1,6	acier	-
157093	3	1,0	acier	-
157096	3	2,0-2,4	acier	-
157091	3	0,8	acier	-
157102	3	1,2	acier	-
117732	3	0,6-0,8	acier	-
157100	3	1,0	acier	-
117741	4	1,2-1,6	acier	-
157094	4	1,0	acier	-
157097	4	2,0-2,4	acier	-
157092	4	0,8	acier	-
117733	4	1,0	acier	-
159410	4	0,6-0,8	acier	-
157101	5	1,0	acier	-
157099	5	0,8	acier	-
157252	3	1.2-1.6	alu	-
157249	3	1,0	alu	-
157246	3	0,8	alu	-
157253	4	1,2-1,6	alu	-
157250	4	1,0	alu	-
157247	4	0,8	alu	-
157261	3	1,2-1,6	inox	-
157258	3	1,0	inox	-

Référence	longueur (m)	Ø de fil (mm)	type	Prix HT
157255	3	0,6-0,8	inox	-
157251	5	1,0	alu	-
157248	5	0,8	alu	-
157254	5	1,2	alu	-
157262	4	1,2-1,6	inox	-
157259	4	1,0	inox	-
157256	4	0,6-0,8	inox	-
157263	5	1,2	inox	-
157260	5	1,0	inox	-
157257	5	0,8	inox	-