



OPTIMUM

Banc prismatique en fonte grise, trempé par induction et rectifié avec précision
système d'attachement rapide du mandrin DIN ISO 702-2 Nr.4 (Camlock D1 - 4)
précision de concentricité du nez de broche 0.015 mm
boîte d'avance souple, pignons trempés et lubrifiés par bain d'huile
avances automatiques longitudinales et transversales avec pignons lubrifiés par bain d'huile
décalage latéral de la poupée mobile pour le tournage conique long
inversion droite/gauche du sens de rotation de la broche avec commande au tablier
carter de protection de tourelle, carter de poulie asservi électriquement, protection de vis mère, arrêt d'urgence "coup de poing", frein d'urgence au pied
volants débrayables de sécurité sur les axes X et Z
protection électrique du moteur
transformateur basse tension 24 volts
sélecteur principal verrouillable
tiroir à copeaux monté sur glissières
Afficheur digital DPA 21 : clavier convivial étanche aux projections et équipé d'un écran antireflet
règles en verre équipant les 3 axes
axes X, Y/ZO, Z avec lecture 8 chiffres LED par axe
puissance moteur : 1.5 kW
hauteur de pointes : 165 mm
entrepointes : 830 mm
Ø usinable max. : 330 mm
vitesse de broche : 70 - 2000 T/min
nombre de vitesses : 16
cône Morse de broche : CM5
attachement de broche : IN ISO 702.2 Nr4
alésage de broche : Ø 38 mm
course du chariot supérieur : 98 mm
course du chariot transversal : 164 mm
cône Morse de poupée mobile : CM3
course du fourreau de poupée mobile : 110 mm
avances longitudinales : 0.052 à 1.392 mm/T, 32 avances
avances transversales : 0.014 à 0.380 mm/T, 32 avances
filetage métrique : 0.4 à 7 mm/T, 26 pas
filets au pouce : 56 à 4 TPI, 34 pas
poids : 480 kg
accessoires de série : socle, mandrin 3 mors Camlock Ø 160 mm, lunette fixe Ø 6 à 50 mm, lunette à suivre Ø 8 à 30 mm, lampe de travail LED, douille de réduction CM5 / CM3, 2 pointes fixes CM3, tourelle 4 positions, kit de pignons d'avance, clés de service.

Caractéristiques

Référence	tension (v)	Prix HT
10011660	400	-
10011661	230	-