



ERKO

Trépan carbure hautes performances

Plaquette carbure de tungstène meulée alliant performance et résistance exceptionnelle à l'abrasion

Applications :

- l'acier, l'inox, l'aluminium
- la fonte, les composites, le bois clouté
- la brique, le béton cellulaire, les plaques de plâtre
- le panneau sandwich, le plancher technique

Avoyage et forme de dent spécialement conçus pour la polyvalence et la propreté de coupe

Trous latéraux plus grands pour faciliter l'éjection de la carotte

Profondeur : 61 mm

Pour le métal, utiliser un fluide de coupe ou un lubrifiant solide pour lubrifier, refroidir et évacuer les copeaux.

Caractéristiques

nombre de dents/pouce	3 tpi
profondeur de coupe (mm)	61

Référence	Ø (mm)	Prix HT
10568863	16	-
10568862	14	-
10568865	19	-
10568867	21	-
10568864	17	-
10568866	20	-
10568868	22	-
10568869	24	-
10568870	25	-
10568871	27	-
10568872	29	-
10568873	30	-
10568874	32	-
10568875	33	-
10568876	35	-
10568877	37	-
10568878	38	-
10568879	40	-
10568880	41	-
10568881	43	-

Référence	Ø (mm)	Prix HT
10568882	44	-
10568883	46	-
10568884	48	-
10568885	51	-
10568886	52	-
10568887	54	-
10568888	57	-
10568889	59	-
10568890	60	-
10568891	64	-
10568892	65	-
10568894	68	-
10568893	67	-
10568895	70	-
10568896	73	-
10568897	76	-
10568898	79	-
10568899	83	-
10568900	86	-
10568901	89	-
10568902	92	-
10568903	95	-
10568904	98	-
10568905	102	-
10568906	105	-
10568907	108	-
10568908	111	-
10568909	114	-
10568910	121	-
10568911	127	-
10568912	133	-
10568913	140	-
10568914	152	-
10569206	160	-
10569207	168	-
10569208	177	-
10569209	200	-